

SEÇÃO A
ESC- 1/50



BROCAS
ESC- 1/50



ELEVAÇÃO (TERRENO NIVELADO)
ESC- 1/50



PLANTA
ESC- 1/50

OBS: AS ESPESSURAS INDICADAS TERÃO AINDA O ACRESCIMO DO CHAPISCO, EMBOÇO



SEÇÃO B
ESC- 1/40



CORTE A/B
ESC- 1/40



ELEVAÇÃO
ESC- 1/50
(TERRENO IRREGULAR)



ELEVAÇÃO
ESC- 1/50
(TERRENO INCLINADO)

NOTAS:

1 – Todas as dimensões e elevações estão em metro, exceto onde indicado em contrário;
2– Verificar e conferir medidas no local, ajustando onde necessário;
3– Usar pastilhas ou espaçadores para calçar as armaduras, dando cobrimento mínimo de 2,5cm;
4– Umedecer as formas antes das concretagens;
5– Respeitar cura e prazo mínimo de 2 dias para a desforma de vigas e pilares;
6– A altura mínima do muro em alvenaria será de 2,80 m, devendo ser previsto o fechamento sob a viga baldrame (embasamento) nos locais em declive.
7– Sob a alvenaria de embasamento será aplicado 3 cm de brita, o solo deverá estar devidamente compactado. Nos locais onde o embasamento tenha que ser maior que 50 cm, será executada uma viga de 10 x10 cm na espessura da alvenaria;
8– Prever juntas de dilatação a cada 32,25 metros, DUPLICANDO o pilar nesta distância

Nº	DESCRIÇÃO / REVISÕES	VISTO	DATA	APROV.	DATA
5	Redesenhado	Evandro R.M.	20/12/2017		

LEVANTAMENTO DE CAMPO .....
PROJEÇÃO E DESENHO Valdecir Maria 24/05/2005
Eng. Civil - CREA PR - 87081/D
APROVADO .....

ITAIPU BINACIONAL

ÁREA GERAL DO PROJETO

DESENHO ESQUEMÁTICO PARA A CONSTRUÇÃO DE MURO EM ALVENARIA

FOZ DO IGUAÇU–PR.

DIRETORIA DE COORDENAÇÃO		
SUP.DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO/ODM/ODMI.CD	3888–DC–14004–P	R6

ARQUIVO_DIGITAL_C:\