


ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	LMUC O ESP. N°	O.C. N°
25	100	m	Idem ao item 18, porém, 4,0 mm ² , cor Amarela (Fase A)		
26	100	m	Idem ao item 18, porém 4,0 mm ² , cor branca (Fase B)		
27	100	m	Idem ao item 18, porém 4,0 mm ² , cor vermelha (Fase C)		
28	40	m	Idem ao item 18, porém 10,0 mm ² , cor verde/amarelo (terra)		
29	40	m	Idem ao item 18, porém, 4,0 mm ² , cor Amarela (Fase A)		
30	40	m	Idem ao item 20, porém 4,0 mm ² , cor vermelha (Fase C)		
31	30	m	Capo multipolar 3x2,5 mm ² (2 preto + 1 verde e amarelo)		
32	30	pç	Luminária de embutir no forro para duas lâmpadas fluorescente ou LED tubular T8/10 2x32/36/40W com corpo em chapa de aço galvanizada, com pintura eletrostática em epoxi pó na cor branca. Refletor facetado em alumínio anodizado alto brilho, com elevado grau de pureza, tipo W sem aletas. Soquetes G13 de engate rápido, com travamento anti-vibratório de segurança. Dimensões : 1243 x 240 mm. <u>Referência Comercial:</u> Lumimundi, modelo EB233		
33	60	pç	Lâmpada tubular com tecnologia LED, com Driver integrado à lâmpada, 100 a 240Vca, 50/60 Hz, 20W, f.p ≥ 0,92, eficiência mínima 85 lm/W, THD < 15%, fluxo luminoso mínimo 1800 lm, IRC mínimo de 80, ângulo de incidência do fecho de luz de 140°, temperatura da cor correlata de 5000K,. Dimensões nominais: Comprimento: 1200mm , diâmetro: 26mm, conforme norma NBR IEC 60081. <u>Referência comercial:</u> Intral		
34	60	m	Eletroduto flexível em PVC com alma de aço ¾"		
35	60	pç	Terminações para eletroduto flexível com alma de aço ¾"		

		LISTA DE MATERIAL	N° ITAIPU 3222-LM-15207-P	FOLHA 4	REV. 1
---	--	----------------------	------------------------------	------------	-----------