


ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	LMUC O ESP. N°	O.C. N°
13	6	Un.	Bucha de redução, fabricada em alumínio, rosca NPT, diâmetro nominal 2"x1".		
14	6	Un.	Módulo com interruptor simples, e caixa de passagem de embutir em alvenaria 4"x2", em PVC com suporte em aço galvanizado.		
15	2	Un.	Módulo com interruptor paralelo, e caixa de passagem de embutir em alvenaria 4"x2", em PVC com suporte em aço galvanizado.		
16	53	Un.	Módulo com 2 tomadas, 2P+T, 20A/250V, Branca, espelho branco e caixa de passagem de embutir em alvenaria 4"x2" em PVC com suporte em aço galvanizado.(Tomadas 127V).		
17	30	Un.	Módulo com 2 tomadas, 2P+T, 20A/250V, vermelha, espelho branco e caixa de passagem de embutir em alvenaria 4"x2" em PVC com suporte em aço galvanizado.(Tomadas 220V).		
18	600	m	Cabo unipolar, 2,5 mm ² , isolamento 0,6/1 kV, condutor de fios de cobre têmpera mole, encordoamento classe 5, isolamento em dupla camada composto EPR. Não propagação e autoextinção do fogo, baixa emissão de fumaça e gases tóxicos e corrosivos. NBR13246 – Cor Azul Claro (Neutro). Ref. Comercial: Afumex Prysmian ou similar		
19	600	m	Idem ao item 18, porém 2,5 mm ² , cor verde/amarelo (terra)		
20	300	m	Idem ao item 18, porém 2,5 mm ² , cor Amarela (Fase A)		
21	300	m	Idem ao item 18, porém 2,5 mm ² , cor branca (Fase B)		
22	300	m	Idem ao item 18, porém 2,5 mm ² , cor vermelha (Fase C)		
23	300	m	Idem ao item 18, porém 2,5 mm ² , cor preta (Retorno)		
24	100	m	Idem ao item 18, porém 4,0 mm ² , cor verde/amarelo (terra)		

		LISTA DE MATERIAL	N° ITAIPU 3222-LM-15207-P	FOLHA 3	REV. 1
--	---	----------------------	------------------------------	------------	-----------