


ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	LMUC O ESP. N°	O.C. N°		
01	01	UN	Caixa d´água, capacidade 500 litros, fabricada em polietileno conforme norma NBR 14799 da ABNT. Procedimentos de instalação conforme norma NBR 14800 da ABNT.				
02	01	UN	Kit para instalação de caixa d´água.				
03	01	UN	Registro Pressão, corpo de latão, base ¾, com acabamento.				
04	42	M	Tubo de PVC soldável DN20				
05	05	UN	Joelho 90° em PVC, soldável, DN20.				
06	01	M	Tubo de PVC soldável DN22 para água quente. Ref. Comercial: Aquatherm Tigre.				
07	18	M	Tubo de PVC soldável DN40				
08	02	UN	Joelho 90° em PVC, soldável, DN40.				
09	02	UN	Joelho 90° de transição DN22 x ½", fabricado em PVC ara água quente, com Bucha de Latão. Ref. Comercial: Aquatherm Tigre.				
10	05	UN	Conexão "T" em PVC soldável, redução DN40 para DN20.				
11	04	UN	Luva em PVC soldável, redução DN40 para DN20.				
12	05	UN	Joelho 90° em PVC e com Bucha de Latão na Bolsa Central, DN20.				
13	01	UN	Filtro para retenção de partículas e impurezas, fabricado em polipropileno (corpo e tampa) e polipropileno atóxico (Elemento filtrante – descartável). Vazão mínima 1000 litros/hora, pressão de operação mínima 2 mca e máxima 60 mca. Fabricado conforme NBR 14908:2004.				
				LISTA DE MATERIAL	N° ITAIPU 3222-LM-15210-P	FOLHA 2	REV. R0