


ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	LMUC O ESP. N°	O.C. N°		
22	300	M	Idem ao item 20, porém 4,0 mm <sup>2</sup> , cor branca				
23	300	M	Idem ao item 20, porém 4,0 mm <sup>2</sup> , cor vermelha				
24	60	M	Idem ao item 20, porém, 6,0 mm <sup>2</sup> , cor preta				
25	60	M	Idem ao item 20, porém 6,0 mm <sup>2</sup> , cor branca				
26	60	M	Idem ao item 20, porém 6,0 mm <sup>2</sup> , cor vermelha				
27	11	UN	Luminária de embutir, corpo fabricado em chapa de aço galvanizada, com pintura eletrostática em epóxi pó na cor branca, refletor facetado em alumínio anodizado alto brilho, com grau de pureza de 99,85%, fornecida com soquetes G13 de engate rápido, para 4 lâmpadas, com travamento anti-vibratório de segurança. Ref. Comercial: Lumimundi EB309W ou similar.				
28	100	UN	Lâmpada LED, tipo tubular, temperatura de cor 5000K, potência máxima 22 Watts, comprimento 1.200,00 mm. Ref. Comercial: Masterled ou similar.				
29	06	UN	Modulo tomada blindada, instalação embutida, corrente nominal 32 Amperes, 2P + T, fabricada em termoplástica auto extingüível, terminais em latão maciço, tensão máxima de trabalho 690 Volts. Conforme normas NBR IEC 60309-1 e IEC 60309-2.				
30	06	UN	Plug macho, corrente nominal 32 Amperes, 2P + T, fabricada em termoplástica auto extingüível, terminais em latão maciço, tensão máxima de trabalho 690 Volts. Conforme normas NBR IEC 60309-1 e IEC 60309-2.				
31	04	UN	Exaustor axial de parede, fabricado em P.R.F.V (Plástico reforçado com fibra de vidro), hélice fabricada em aço inox, acionamento direto pelo eixo do motor, fornecido com tela e proteção contra chuva, motor elétrico monofásico à prova de explosão, 220 Volts e 60 Hz, vazão 2000m3/hora, diâmetro externo 270 mm, motor de 0,25 HP e 1750 rpm.				
				LISTA DE MATERIAL	N° ITAIPU 3222-LM-15211-P	FOLHA 4	REV. R0