


ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	LMUC O ESP. N°	O.C. N°		
01	68	UN	Arandelas de uso externo, fabricada em aço galvanizado, com suporte do globo em alumínio fundido, com pintura a pó na cor branca. Difusor: Globo de vidro transparente - 15 x 30 cm, soquete E27. Dimensões: Arandela Externa medindo 30 x 38 cm. Referência comercial: AB luminárias, mod. AR 097.				
02	68	UN	Lâmpada LED tipo bulbo, base E-27, potência 25 Watts, alimentação 127 Volts, temperatura de cor 6400K, fluxo luminoso 2500 lm. Ref. Comercial: Ourolux.				
03	700	M	Cabo unipolar, 2,5 mm ² , isolamento 450/750 V, condutor de fios de cobre têmpera mole, encordoamento classe 5, isolamento em composto termoplástico de dupla camada de poliolefinico não halogenado. Não propagação e auto extinção do fogo, baixa emissão de fumaça e gases tóxicos e corrosivos. NBR13246 – Cor Azul Claro (Neutro). Ref. Comercial: Prysmian afumex ou similar.				
04	700	M	Idem ao item 03, porém 2,5 mm ² , cor preta.				
05	400	M	Idem ao item 03, porém 2,5 mm ² , cor verde/amarelo.				
06	40	M	Eletroduto rígido roscável de PVC, DN25, conforme norma NBR-15465.				
07	8	UN	Caixa de passagem de embutir em alvenaria 5x10, fabricada em PVC, com suporte em aço galvanizado.				
08	136	UN	Chumbadores em PVC, com parafuso de aço galvanizado, para fixação das luminárias.				
				LISTA DE MATERIAL	N° ITAIPU 3222-LM-15200-P	FOLHA 2	REV. R0