


ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	LMUC O ESP. N°	O.C. N°		
01	127	UN	Luminária de embutir, corpo fabricado em chapa de aço galvanizada, com pintura eletrostática em epóxi pó na cor branca, refletor facetado em alumínio anodizado alto brilho, com grau de pureza de 99,85%, fornecida com soquetes G13 de engate rápido, para 2 lâmpadas, fluorescente tubular ou LED, com comprimento de 1200 mm, com travamento anti-vibratório de segurança. Ref. Comercial: Lumimundi EB308W ou similar.				
02	10	UN	Luminária fluorescente de embutir, produzida em chapa de aço tratada e pintada eletrostaticamente na cor branca, com acrílico leitoso, fornecida com soquetes G13 de engate rápido, para 2 Lâmpadas de 32 W. Comprimento: 1243 mm Largura: 244 mm Altura: 95 mm Nicho: 244 x 1223 mm. Ref. Comercial: Lumilandia ou similar.				
03	120	M	Eletroduto rígido roscável de PVC, DN32, conforme norma NBR-15465.				
04	90	UN	Fixadores para eletroduto rígido de DN32.				
05	660	M	Eletroduto rígido roscável de PVC, Diâmetro nominal DN25, conforme norma NBR-15465				
06	70	UN	Curva 90° para eletroduto rígido roscável DN25.				
07	450	UN	Fixadores para eletroduto rígido de DN25.				
08	300	UN	Bucha de redução, fabricada em alumínio, rosca NPT, DN32 para DN25.				
09	40	UN	Luva de emenda para eletroduto rígido roscável de PVC, DN32, conforme norma NBR-15465.				
				LISTA DE MATERIAL	N° ITAIPU 3222-LM-15212-P	FOLHA 2	REV. R0