


ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	LMUC O ESP. N°	O.C. N°		
11	08	UN	Tomada de telecomunicações composta por um espelho plano branco 4"x2" com 2 portas RJ-45, corpo em termoplástico de alto impacto não propagante à chama (UL 94 V-0), com espaço para etiqueta de identificação, etiquetas de identificação e parafusos para fixação. Os conectores conectores RJ-45 Fêmea modular de 8 vias CM8V, RJ-45, 8P/8C compatível com os requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 categoria 6, corpo em termoplástico de alto impacto não propagante à chama, terminais de conexão padrão 110 IDC, para condutores sólidos de 22 a 26 AWG, permitir a instalação do cabo UTP em ângulos de até 180°, testado eletronicamente em fábrica, codificação de pinagem em concordância com o padrão T568A, contatos dos conectores RJ-45 em ouro sobre níquel, com espessura mínima de 50 micropolegadas, certificação UL verified ou ETL, identificação dos pares T568A na parte traseira do conector, janela protetora retrátil normalmente fechada na parte frontal. Referência: Furukawa				
12							
13							
14							
15							
16							
				LISTA DE MATERIAL	N° ITAIPU 3222-LM-15243-P	FOLHA 3	REV. R0