


ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	LMUC O ESP. N°	O.C. N°		
40	12	UN	Luva de emenda para eletroduto rígido roscável de PVC, DN50, conforme norma NBR-15465.				
41	06	UN	Curva 90° para eletroduto rígido roscável DN50.				
42	06	UN	Saída horizontal para eletroduto DN50, fabricada em aço carbono com chapa N° 16, acabamento galvanizado a fogo.				
43	02	UN	Controle Remoto com fio para ar "split", para fixação em parede, com display LCD para exibição de informações de temperatura, ventilação, modo de operação e timer. O controle remoto deve permitir o comando simultâneo de até 16 unidades de aparelho de ar condicionado, possibilitando ajustes de: - Modo de Operação (Auto, Cool, Dry, Fan e Heat); - Velocidade de ventilação; Direção do ar; - Timer semanal; garantia: 01 ano; - Referencia comercial: Fujitso/ Referência: UTY-RNNYM				
44	22	UN	Módulo com 1 tomadas, 2P+T, 20A/250V, vermelha, espelho branco e caixa de passagem de embutir em alvenaria 5 x 10 em PVC com suporte em aço galvanizado.(Tomadas 220V).				
45	01	UN	Sensor de presença, embutido no forro de PVC, alimentação 127 Vca, acabamento na cor branca, temporização de 10s a 15 min.				
46	01	UN	Exaustor para banheiro, vazão em descarga livre: 280 m3/h, nível de ruído: 32 dbA, diâmetro do flexível: 150 mm, pressão: 84 a 69 Pa, potência absorvida descarga livre: 29 W, velocidade: 1700 rpm, peso: 1,25 kg, grau de proteção: IP45, dimensões: (LxPxA): 214 x 95 x 214 mm, alimentação 127Vca - 60Hz.				
47	01	UN	Aquecedor de água elétrico, tipo passagem, fabricada em termoplástico, fornecida na cor branca, potência máxima 6400 Watts, tensão de alimentação 220 Vca, grau de proteção IP24, entrada de água (rosca) ½" BSP. Ref. Comercial: Lorenzetti.				
				LISTA DE MATERIAL	N° ITAIPU 3222-LM-15212-P	FOLHA 6	REV. R0