
PLATAFORMA II
CALLE DELTA
INTERSECCION ALPHA
INTERSECCION CHARLIE
PLATAFORMA I
OFICINAS TV
ANGAR
REFERENCIAS:
L-861SE: Artefacto elevado bidireccional de umbral/extremo de pista (verde/rojo)
L-861 : Artefacto elevado unidireccional de borde de pista (blanco/blanco)
L-861 : Artefacto elevado bidireccional de borde de pista (blanco/ambar)
L-862T : Artefacto elevado unidireccional de borde de taxiway (azul)
L-869 : Artefacto de destellos elevado unidireccional por descarga de capacitores
L-858 : Letrero indicador
L-880 : Artefacto del PAPI
L-807 : Indicador iluminado de la dirección del viento
Jabalina y cámara de inspección
NOTAS:
1) Los zanjas del tipo II, para los letreros y artefactos del tipo elevados tendrán la siguiente estructura : 2x(DIA)6 + 1 x 2.5 - 2"
2) La distancia perpendicular desde el borde definido del pavimento de la calle de rodaje y pista principal hasta el borde más cercano del letrero será de 12 metros.
3) Todas las medidas están en metros
21
03
ITAIPU BINACIONAL
AYUDAS VISUALES PARA LA NAVEGACIÓN AEREA
Emplazamiento de artefactos, zanjas, electroductos y registros
LOCAL: AERODROMO DE LA ITAIPU BINACIONAL EN LA CHI - MD.
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN EJECUTIVA
ESCALA : xxxx
FECHA: OCTUBRE 2016
ENERGÍA ELECTRICA
DIB.
PROY.
DIV.
DEP.
SUP.
DIR.
3003 - DC
14014X - E
PLANO Nº 1