



ITEM	CANT.	UNID.	DESCRIPCION	LMUC O ESPECIF. N°	O.C. N°
<u>AMPLIACIÓN CASA DE RELES</u>					
1A	31	m.	Eletroduto rígido de aço galvanizado, extremidades rosqueadas do tipo NPT, com uma luva, Ø nominal 27 mm. (¾"), en varas de 3m.	LMUC 2000	
3A	8	pz.	Arruela sextavada, aço-carbono, galvanizada Ø nominal de 27 mm., rosca NPT	LMUC 2020	
4A	8	pz.	Bucha sextavada, aço-carbono, galvanizada Ø nominal de 27 mm., rosca NPT	LMUC 2030	
6A	3	m.	Eletroduto flexível, fabricado com fita de aço zincado, revestimiento externo de PVC, Ø nominal 27 mm. (¾").	LMUC 2273	
8A	14	pz.	Tirante de aço galvanizado eletrolítico totalmente rosqueado Ø 6,4mm WW e 3000mm de comprimento	LMUC 6218	
9A	14	pz.	Suspensão para tirante, em chapa de aço galvanizado, para tirante Ø 6,4mm	LMUC 6176A	
11A	14	pz.	Braçadeira tipo "olhal" de aço galvanizado, diametro interno e abertura para eletrodutos de Ø 27 mm	LMUC 2219	
21A	4	pz.	Caixa octogonal de embutir, aço carbono, nas dimensões 102x102x51mm. LMUC 2206	LMUC 2206	
33A	2	pz.	Detetor de fumaça		
34A	2	pz.	Detetor de fumaça com resistor de carga de fim de linha		
40A	4	Pz.	Condulete em aluminio fundido, com tampa e junta de vedação em "L" a direita para eletrodutos de Ø nominal 27 mm (¾"), con rosca NPT.	LMUC 2142	
41A	3	pz.	Condulete em aluminio fundido, com tampa e junta de vedação em "L" a esquerda para eletrodutos de Ø nominal 27 mm (¾"), con rosca NPT.	LMUC 2150	
46A	4	pz.	Soporte (Elaborado pela Obra). Ver Desenho 6455-DC-0323-P		
			PARAGUAY  ITAIPU BRASIL BINACIONAL	LISTA DE MATERIAL N° ITAIPU 6455-LM-0323-P	HOJA N° 7 REVISION 0