

- NOTAS:**
- 1- Dimensões em milímetros, elevações em metros, salvo indicação contrária.
 - 2- Para detalhes das placas de ancoragem Tipo 3A, ver desenho 2800-DC-0002-P
 - 3- O posicionamento das peças embutidas do caminho de rolamento da Margem Esquerda é simétrico ao da Margem Direita.

DESENHOS DE REFERÊNCIA:


- Áreas de Montaje - Cobertura y Estructuras Anexas - Formas - AMD 1 - Edificio de descarga - Aguas Arriba del Eje D de El. 144,00 a El. 160,00
Planta El. 160,00 y Secciones D-D y E-E Hoja 2/3
4474-DC-7507-E

RASTERIZADO CURITICA

LISTA DE MATERIAL Nº 5225-LM-7000-P

0	200	400	600	800	1000	mm
Escala Original 1:10						
0	400	800	1200	1600	2000	mm
Escala Original 1:20						
0	500	1000	1500	2000	2500	mm
Escala Original 1:25						
0	2000	4000	6000	8000	10000	mm
Escala Original 1:100						
0	5000	10000	15000	20000	25000	mm
Escala Original 1:250						

RASTERIZADO NA REVISÃO: RI



1	ROSCA DOS CHUMBADORES DOS BATENTES	ASSIN.	ASSIN.	ASSIN.	DATA
Nº	DESCRIÇÃO	ASSIN.	ASSIN.	ASSIN.	DATA
REVISÕES					
PROJ.	VISTO	APROV.	INSP.	APROV.	DATA
DES.	VERIF.	DATA	VISTO	DATA	DATA
THEMAG grupo consultor		IECO - elc COORDENADOR			
BRASIL		PARAGUAY			
ÁREA DE MONTAGEM DIREITA					
AMD1-PONTES ROLANTES DA DESCARGA DIREITA CAMINHO DE ROLAMENTO-PEÇAS EMBUTIDAS NO PRIMÁRIO - ENTRE EIXOS A e D + 2010					
ITAIPU BINACIONAL		DATA 13/01/80 5225-DC-7000-P RI			