COBERTURA



CONJUNTO MONTAGEM



CORTE A'A











* SUPORTE DE TERÇAS

SE.



– TELHAS E ACESSÓRIOS:

COBERTURA

* TELHA TRAPEZOIDAL 40mm: ALUZINC 0,5mm
PINTADO: BRANCO
L= 9400mm ----------> 80 un

FIXADORES COBERTURA:

* AUTOPERFURANTES TELHA/TERÇA:
NATURAL
12-14x3/4" ----------> 120 un
* AUTOPERFURANTES TELHA/TELHA:
NATURAL
1/4"-14x7/8" ----------> 150 un



BITOLA	DIMENSÕES a	b	e	ø	PARAFUSO
< 1 1/2"	25	50	22	14	ø 1/2"
< 1 3/4"	25	50	25	14	ø 1/2"
< 2"	30	60	30	18	ø 5/8"
< 2 1/2"	35	80	35	21	ø 3/4"
< 3"	35	80	40	21	ø 3/4"

NOTAS GERAIS

1– TODAS AS DIMENSÕES EM MILÍMETROS, SALVO INDICAÇÃO CONTRÁRIA.
2– A ESTRUTURA METÁLICA DEVERÁ TER PINTURA FUNDO E
3– PERFIS LAMINADOS TIPO I E CHAPAS EM ASTM A–36.
4– PERFIS SOLDADOS EM AÇO ASTM A–36 COM SOLDAS EM ARCO SUBMERSO;
5– PARAFUSOS GALVANIZADAOS À FOGO NOS PADRÕES ASTM A–307 / A–325;
6– COBERTURA PARA MICRO–ONIBUS MODELO PADRÃO: GRAND MICRO MASCARELLO.

MATERIAIS UTILIZADOS		PARAFUSOS	FUROS
PERFIS LAMINADOS	ASTM A–36	ø 3/8"	✛ 11 mm
PERFIS DE CHAPA DOBRADA	SAE 1010 – 1020	ø 1/2"	✛ 14 mm
CHAPA LISA	ASTM A–36	ø 5/8"	✛ 18 mm
PARAFUSOS – PORCAS – ARRUELAS	ASTM A–307 e A–325	ø 3/4"	✛ 21 mm

Nº	DESCRIÇÃO	VISTO	DATA	APROV.	DATA
3					
2					
1					

REVISÕES

LEVANTAMENTO	Evandro R. M.	01/03/2017
CALCULO/PRODUÇÃO	Evandro R. M.	07/03/2017
DESENHO	Evandro R. M.	17/03/2017

APROVAÇÃO — DATA — (ÁREA SOLICITANTE)

ITAIPU BINACIONAL

UHI – ME

PROJETO DETALHAMENTO
COBERTURA GARAGEM MICRO–ÔNIBUS – G3
DIVISÃO DE TRANSPORTES SGST.AD

FOZ DO IGUAÇU – PR

OD.CD – Superintendência de Obras e Desenvolvimento
ODM.CD – Departamento de Obras e Manutenção
ODMI.CD – Divisão de Infraestrutura e Meio Ambiente

3004–DC–14001–P | R0

Gerado em: 07/03/2017 08:29:38
Arquivo: C:\Users\evandro.rodrigues\Desktop\ODM.CD\OBRAS 2017\4 – Cobertura Garagens G1 a G4 SGST.AD\Arquivos Req_C\3004–DC–14001–P R0 ? Cobertura Garagem Micro